



acniti LLC
1-2-9 Nyoidani
Minoh Osaka
562-0011
Japan

acniti

Sensor für die Ozon-Gaskonzentration

Messen und kontrollieren Sie präzise den Ozongehalt in Gasmessungen von 0-60 g/m³. Das Messprinzip basiert auf der UV-Absorption oder der Polarographie mit Polymer.

Sensor für die Ozon-Gaskonzentration

Genaue Messung der Ozongaswerte

- ✓ Hochpräzise Ozondetektion
- ✓ Großer Messbereich
- ✓ Echtzeit-Überwachung mit sofortigen Messwerten
- ✓ Schnelle Reaktionszeit
- ✓ Kompaktes und tragbares Design
- ✓ Long Sensor Lifespan
- ✓ Vielseitig einsetzbar

Der Acniti Ozonmonitor ist ein hochmodernes Messgerät, das für genaue Echtzeitmessungen der Ozonkonzentration in einer Vielzahl von Branchen entwickelt wurde. Ob in der Industrie, im Gewächshaus, im Labor oder in der Wasseraufbereitungsanlage - Ozon spielt in vielen Prozessen eine wichtige Rolle, kann aber schon bei geringen Konzentrationen schädlich sein. Unsere Ozongassensoren liefern schnelle, genaue und stabile Messungen, damit deine Umwelt sicher ist und du deine Anlagen unter Kontrolle hast.

Wichtigste Merkmale

Hochpräzise Ozonerkennung

Unser Überwachungsgerät nutzt fortschrittliche Sensortechnologie, um die Ozonkonzentration mit außergewöhnlicher Genauigkeit in Echtzeit zu messen. Er erkennt selbst kleinste Schwankungen der Ozonwerte und gewährleistet so eine optimale Leistung in kritischen Umgebungen.

Großer Messbereich

Der Acniti Ozonmonitor hat einen beeindruckenden Messbereich von 0 bis 60 mg/L und eignet sich damit für eine Vielzahl von Anwendungen. Ganz gleich, ob du die Luftqualität in der Umgebung überwachst oder hohe Ozonkonzentrationen in industriellen Umgebungen beurteilst, unser Gerät liefert zuverlässige Messungen über das gesamte Spektrum.

Echtzeitüberwachung mit sofortigen Messungen

Erhalte sofortige Daten zu Ozonkonzentrationen, um schnelle und fundierte Entscheidungen zu treffen. Diese Funktion ist besonders wichtig in industriellen Umgebungen, in denen schnelle Reaktionszeiten für die Sicherheit der Arbeiter unerlässlich sind.

Kompaktes und tragbares Design

Das leichte und tragbare Design unseres Überwachungsgeräts ermöglicht einen einfachen Einsatz sowohl in stationären als auch in mobilen Anwendungen. Nimm

genaue Messungen vor, wo immer du sie brauchst, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

Benutzerfreundliche Schnittstelle

Der Acniti Ozonmonitor verfügt über ein intuitives, leicht ablesbares Display, für dessen Bedienung nur eine minimale Schulung erforderlich ist. Diese Einfachheit stellt sicher, dass sowohl erfahrene Profis als auch Neueinsteiger das Gerät effektiv nutzen können.

Langlebige Konstruktion

Unser Monitor ist so konstruiert, dass er auch in anspruchsvollen Umgebungen eine hohe Leistungsfähigkeit beibehält, selbst wenn er Feuchtigkeit, Staub oder extremen Temperaturen ausgesetzt ist.

Anwendungen

Der Acniti Ozonmonitor eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen:

- **Umweltüberwachung:** Präzise Beurteilung der Luftqualität und des Ozongehalts
- **Industrielle Sicherheit:** Gewährleistung der Arbeitssicherheit und Einhaltung von Vorschriften in Produktions-, Wasseraufbereitungs- und Chemieanlagen
- **Gesundheitswesen und Laboratorien:** Überwache die Ozonwerte in Sterilisationsprozessen, um eine sichere Umgebung für Personal und Patienten zu gewährleisten
- **Landwirtschaft:** Überwachung des Ozongehalts in Gewächshäusern und Lagerhäusern zur Schädlingsbekämpfung und Produktkonservierung

Die Vorteile des Acniti Ozonmonitors

- **Genauigkeit und Zuverlässigkeit:** Hochentwickelte Sensoren liefern zuverlässige Messungen der Ozonkonzentration in einer Vielzahl von Umgebungen
- **Tragbarkeit:** Mit unserem kompakten, leichten Design kannst du auch unterwegs Messungen durchführen
- **Daten in Echtzeit:** Sofortige Messwerte der Ozonkonzentration für schnelle Entscheidungen
- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Die intuitive Benutzeroberfläche erfordert nur minimalen Schulungsaufwand und ist für Benutzer aller Erfahrungsstufen geeignet
- **Vielseitigkeit:** Geeignet für eine breite Palette von Branchen und Anwendungen

Fazit

Der Acniti Ozon Monitor ist ein leistungsstarkes, zuverlässiges und benutzerfreundliches Gerät zur genauen Ozonmessung in einer Vielzahl von Umgebungen. Seine fortschrittliche Sensortechnologie, sein tragbares Design und seine Echtzeit-Datenfunktionen machen ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug für

Fachleute, die die Ozonkonzentration genau überwachen müssen. Entscheide dich für den Acniti Ozonmonitor, wenn du unübertroffene Leistung in der Umweltüberwachung, im Arbeitsschutz, im Gesundheitswesen, in der Landwirtschaft und in vielen anderen Bereichen benötigst.

eg-550 serie

Beschreibung		
	Metrisch	Kaiserlich
1 Modellname	EG-550 Serie	EG-550 Serie
2 Modellnummer		EG-550
Flüssigkeit		
	Metrisch	Kaiserlich
3 Mindestdurchfluss / Minute	0.1 Liter	0.0 Gallone
4 Maximaler Durchfluss / Minute	3.0 Liter	0.8 Gallone
5 Mindestdurchfluss / Stunde	3.0 Liter	0.8 Gallone
6 Maximaler Durchfluss / Stunde	180 Liter	48 Gallone
7 Verfügbarkeit und Größe des Schmutzfängers		
Gas		
	Metrisch	Kaiserlich
8 Gasqualität		
9 Gas Bemerkung		
Elektrisch		
	Metrisch	Kaiserlich
10 Einheit Phase Ø Spannung		
11 Stromverbrauch der Einheit		
12 Benetzte Teile		
13 Pumpenmodell		
14 Pumpe Phase Ø Spannung		AC 100V~220 V
15 Pumpe Phase Ø Spannung 60Hz		
16 Einstellung des Pumpendrucks		

Elektrisch**Metrisch****Kaiserlich**

17 Kontrolle

Verbindungen**Metrisch****Kaiserlich**

18 Wassereinlass

19 Wasserauslass

20 Gaseinlass

Abmessungen & Gewicht**Metrisch****Kaiserlich**

21 Abm. (B) x (T) x (H)

220 x 105 x 150 mm

8.7 x 4.1 x 5.9 Zoll

22 Gewicht

2.2 Kg

4.9 lbs.

eg-610 serie

Beschreibung		
Metrisch		
Kaiserlich		
1 Modellname	EG-610 Serie	EG-610 Serie
2 Modellnummer	EG-610	EG-610
Flüssigkeit		
3 Mindestdurchfluss / Minute	0.5 Liter	0.1 Gallone
4 Maximaler Durchfluss / Minute	20 Liter	5.3 Gallone
5 Mindestdurchfluss / Stunde	30 Liter	7.9 Gallone
6 Maximaler Durchfluss / Stunde	1,200.0 Liter	317 Gallone
7 Verfügbarkeit und Größe des Schmutzfängers		
Gas		
8 Gasqualität		
9 Gas Bemerkung		
Elektrisch		
10 Einheit Phase Ø Spannung		AC100V~240V
11 Stromverbrauch der Einheit		25VA MAX
12 Benetzte Teile		
13 Pumpenmodell		
14 Pumpe Phase Ø Spannung		
15 Pumpe Phase Ø Spannung 60Hz		
16 Einstellung des Pumpendrucks		

	Elektrisch	Metrisch	Kaiserlich
17	Kontrolle		
	Verbindungen	Metrisch	Kaiserlich
18	Wassereinlass		
19	Wasserauslass		
20	Gaseinlass		
	Abmessungen & Gewicht	Metrisch	Kaiserlich
21	Gewicht	1.6 Kg	3.5 lbs.