LLC آک‌نی‌تی
۱-۲-۹ نی‌وای‌دان‌ی
می‌نو اوزاکا
〒۵۶۲-۰۰۱۱
ژاپن

مولد ازن

مولد ازن تحقی‌قاتی با اندازه فشرده ۵ گرم در ساعت، لوله تاج کوارتز ۳ لایه با کی‌فی‌ت بالا. ساخته شده در ژاپن.

Copyright © ۲۰۲۵

مولد ازن

مولد ازن

- مولد ازن فشرده که دارای فلومتر است
- مولد ازن با هوا خنک صنعتی
- رخ تولید ازن ۵ گرم در ساعت، نوع هوا خنک، فشرده و بسیار کاربردی است!
- مولد ازن صنعتی با کاربری آسان! مقدار تولید ازن ۵ گرم در ساعت.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Copyright © ۲۰۲۵

O۳ generator ۱۲g/hr

	شرح	متریک	امپریال
۱	اسم مدل	O۳ generator ۱۲g/hr	O۳ generator ۱۲g/hr
۲	شماره مدل	O۳_ozone_۱۲gh	O۳_ozone_۱۲gh
	عایق	متریک	امپریال
۳	موجودیت و اندازه صافی		
	محیط	متریک	امپریال
۴	حداقل دمای محیط	۲ °C	۳۶ °F
۵	حداکثر دمای محیط	۲۸ °C	۸۲ °F
۶	حداقل رطوبت نسبی	۱۰ ٪	۱۰ ٪
۷	حداکثر رطوبت نسبی	۹۲ ٪	۹۲ ٪
	گاز	متریک	امپریال
۸	کیفیت گاز		
۹	تذکر گاز		.Oxygen, free of dust and oil
	برقی	متریک	امپریال
۱۰	ولتاژ فاز Ø واحد		۱۰۰-۲۴۰VAC
۱۱	مصرف برق واحد		۱۳۰ watts
۱۲	قطعات خیس شده		
۱۳	مدل پمپ		
۱۴	ولتاژ فاز Ø پمپ		
۱۵	فاز پمپ Ø ولتاژ ۶۰ هرتز		
۱۶	تنظیم فشار پمپ		
۱۷	کنترل		Digital adjustable ۰-۱۰۰٪ in ۱۰٪ increments
	اتصالات	متریک	امپریال
۱۸	ورودی آب		

Copyright © ۲۰۲۵

	اتصالات	متریک	امپریال
۱۹	مجرای خروج آب		
۲۰	ورودی گاز		
	ابعاد و وزن	متریک	امپریال
۲۱	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۴۳۴ X ۹۰ X ۲۵۸ میلی متر	۱۷.۱ X ۳.۵ X ۱۰.۲ اینچ
۲۲	وزن	۲.۸ کیلوگرام	۶.۲ پوند
	ملاحظات		
۲۳	سایر اظهارات	Double quartz corona cell for pure ozone — no metal contact Wall-mountable, air-cooled design for compact installation Up to ۱۲ g/hr ozone production @ ۶ L/min oxygen; highly efficient Digitally adjustable output (۰–۱۰۰٪) with clear status lighting for precise dosing Built-in digital flow meter and flow switch for automated ON/OFF Advanced circuit protection for safe, reliable use	

Copyright © ۲۰۲۵

ja_edl_۵g

	شرح	متریک	امپریال
۱	اسم مدل	ja_edl_۵g	ja_edl_۵g
۲	شماره مدل	O۳_generator_oziti_۵g	O۳_generator_oziti_۵g
	عایق	متریک	امپریال
۳	موجودیت و اندازه صافی		
	محیط	متریک	امپریال
۴	حداکثر دمای محیط	۴۸ °C	۱۱۸ °F
	گاز	متریک	امپریال
۵	کیفیت گاز		
۶	تذکر گاز		
	برقی	متریک	امپریال
۷	ولتاژ فاز Ø واحد		۱۰۰ ~ ۲۴۰ Volt
۸	مصرف برق واحد		۹۰ Watt
۹	قطعات خیس شده		
۱۰	مدل پمپ		
۱۱	ولتاژ فاز Ø پمپ		
۱۲	فاز پمپ Ø ولتاژ ۶۰ هرتز		
۱۳	تنظیم فشار پمپ		
۱۴	کنترل		
	اتصالات	متریک	امپریال
۱۵	ورودی آب		
۱۶	مجرای خروج آب		
۱۷	ورودی گاز		۶ mm

Copyright © ۲۰۲۵

	ابعاد و وزن	متریک	امپریال
۱۸	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۱۹۰ X ۲۸۵ X ۲۶۰ میلی متر	۷.۵ X ۱۱.۲ X ۱۰.۲ اینچ
۱۹	وزن	۵ کیلوگرام	۱۱.۰ پوند

Copyright © ۲۰۲۵

O۳ generator ۱g

	شرح	متریک	امپریال
۱	اسم مدل	O۳ generator ۱g	O۳ generator ۱g
۲	شماره مدل		
	عایق	متریک	امپریال
۳	موجودیت و اندازه صافی		
	محیط	متریک	امپریال
۴	حداقل دمای محیط	۲ °C	۳۶ °F
۵	حداکثر دمای محیط	۴۰ °C	۱۰۴ °F
۶	حداکثر رطوبت نسبی	۹۲ ٪	۹۲ ٪
	گاز	متریک	امپریال
۷	حداقل جریان / دقیقه	۰.۱ لیتر	۰.۰ گالن
۸	حداکثر جریان / دقیقه	۱.۰ لیتر	۰.۳ گالن
۹	حداقل جریان / ساعت	۶.۰ لیتر	۱.۶ گالن
۱۰	حداکثر جریان / ساعت	۶۰ لیتر	۱۶ گالن
۱۱	فشار	۰ کیلوپاسکال	۰ PSI
۱۲	فشار	۳۶ کیلوپاسکال	۵ PSI
۱۳	کیفیت گاز		Dried Air or Oxygen must be free from dust and oil.
۱۴	تذکر گاز		Oxygen from an oxygen concentrator Oxiti-۰۱ or dry air.
	برقی	متریک	امپریال
۱۵	ولتاژ فاز Ø واحد		۱۰۰-۲۴۰ Volt
۱۶	مصرف برق واحد		۲۶ Watts
۱۷	قطعات خیس شده		Kynar, Teflon, and Quartz materials.
۱۸	مدل پمپ		

Copyright © ۲۰۲۵

	برقی	متریک	امپریال
۱۹	ولتاژ فاز Ø پمپ		
۲۰	فاز پمپ Ø ولتاژ ۶۰ هرتز		
۲۱	تنظیم فشار پمپ		
۲۲	کنترل		

	اتصالات	متریک	امپریال
۲۳	ورودی آب		
۲۴	مجرای خروج آب		
۲۵	ورودی گاز		barb fitting ۶mm

	ابعاد و وزن	متریک	امپریال
۲۶	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۳۵۰ X ۱۰۶ X ۱۸۲ میلی متر	۱۳.۸ X ۴.۲ X ۷.۲ اینچ
۲۷	وزن	۲.۶ کیلوگرام	۵.۷ پوند
۲۸	ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۵۶ X ۲۲ X ۳۷ سانتی متر	۲۲ X ۹ X ۱۵ اینچ
۲۹	وزن حمل و نقل	۴ کیلوگرام	۹ پوند

	ملاحظات	
۳۰	سایر اظهارات	Ozone output is adjustable via a dial.

Copyright © ۲۰۲۵