LLC آکنی‌تی
۱-۲-۹ نی‌وای‌دانی
میی‌نو اوزاکا
〒۵۶۲-۰۰۱۱
ژاپن

Turbiti Fusion

Discover how the Turbiti Fusion micro nanobubble generator revolutionizes industrial and water treatment applications. Designed for efficiency, it handles Air, O_2, CO_2, N_2, and even corrosive gases like ozone. Explore detailed specifications, energy-efficient features, robust construction, and advanced technology for optimal performance in demanding environments. Whether seeking reliable gas mixing, high flow rates, or versatile setup options, this page provides all you need to know about Turbiti Fusion models for professional use cases. Start reading to understand their benefits in modern processing.

Turbiti Fusion

Turbiti Fusion مولد می‌کرو نانوحباب

Deprecated: mb_convert_encoding(): Handling HTML entities via mbstring is deprecated; use htmlspecialchars, htmlentities, or mb_encode_numericentity/mb_decode_numericentity instead in **/var/www/cpw/site/modules/ProductPdf/ProductPdf.module.php** on line ۷۶۲

- مولد نانوحباب می‌کرو فیوژن Turbiti
- Plug and Play، پمپ گنجانده شده است.
- فشار گاز کمی مورد نیاز است، فقط برای باز کردن شیر ترک
- Geschikt voor gebruik in laboratoria en continu gebruik in kleine toepassingen
- درایو فرکانس برای کنترل سرعت پمپ گنجانده شده است

ژنراتور می‌کرو نانوحباب فیوژن Turbiti با پمپ. سری ۷ برای هوا، نیتروژن، CO_2 و اکسیژن مناسب است.

در حالی که از سری ۸ می توان برای گازهای خورنده مانند ازن نیز استفاده کرد.

Copyright © ۲۰۲۵

turbiti fusion ۷۰۷ ۱۱۵V

	شرح	متریک	امپریال
۱	اسم مدل	turbiti fusion ۷۰۷ ۱۱۵V	turbiti fusion ۷۰۷ ۱۱۵V
۲	شماره مدل	turbiti_fusion_۷۰۷_۱۱۵V	turbiti_fusion_۷۰۷_۱۱۵V
	مایع	متریک	امپریال
۳	حداقل جریان / دقیقه	۹.۰ لیتر	۲.۴ گالن
۴	حداکثر جریان / دقیقه	۱۵ لیتر	۴.۰ گالن
۵	حداقل جریان / ساعت	۵۴۰ لیتر	۱۴۳ گالن
۶	حداکثر جریان / ساعت	۹۰۰ لیتر	۲۳۸ گالن
۷	حداقل دمای آب	۰ °C	۳۲ °F
۸	حداکثر دمای آب	۴۰ °C	۱۰۴ °F
۹	موجودیت و اندازه صافی		
۱۰	فیلتر(های) ورودی توصیه شده	RF۱۰۰ Single: فیلتر ورودی خود تمیز شونده برای پمپ ها	RF۱۰۰ Single: فیلتر ورودی خود تمیز شونده برای پمپ ها
	محیط	متریک	امپریال
۱۱	حداقل دمای محیط	-۱۰ °C	۱۴ °F
۱۲	حداکثر دمای محیط	۴۰ °C	۱۰۴ °F
۱۳	حداقل رطوبت نسبی	۰ ٪	۰ ٪
۱۴	حداکثر رطوبت نسبی	۹۰ ٪	۹۰ ٪
	گاز	متریک	امپریال
۱۵	حداقل جریان / دقیقه	۰.۲ لیتر	۰.۱ گالن
۱۶	حداکثر جریان / دقیقه	۰.۶ لیتر	۰.۲ گالن
۱۷	حداقل جریان / ساعت	۱۲ لیتر	۳.۲ گالن
۱۸	حداکثر جریان / ساعت	۳۶ لیتر	۹.۵ گالن
۱۹	فشار حداقل	۵۰ کیلوپاسکال	۷ PSI
۲۰	فشار حداکثر	۴۰۰ کیلوپاسکال	۵۸ PSI

Copyright © ۲۰۲۵

	گاز	متریک	امپریال
۲۱	کیفیت گاز	بدون گازهای خورنده	بدون گازهای خورنده
۲۲	تذکر گاز	O_2، هوا، N_2، CO_2	O_2، هوا، N_2، CO_2
	برقی	متریک	امپریال
۲۳	ولتاژ فاز Ø واحد		۱ VAC ۱۱۵ Ø
۲۴	مصرف برق واحد		۸۵۰ watts
۲۵	قطعات خیس شده		SUS۳۰۴, SUS۳۱۶, PVC, ASA, brass
۲۶	مدل پمپ		
۲۷	ولتاژ فاز Ø پمپ		
۲۸	موتور پمپ ۵۰ هرتز	۵۵۰ وات	۰.۷ اسب بخار
۲۹	هد پمپ ۵۰ هرتز	۳۵ متر	۱۱۵ فوت
۳۰	فاز پمپ Ø ولتاژ ۶۰ هرتز		
۳۱	تنظیم فشار پمپ		
۳۲	کنترل		
	اتصالات	متریک	امپریال
۳۳	ورودی آب	"RC ۳/۴	"RC ۳/۴
۳۴	مجرای خروج آب	"RC ۳/۸	"RC ۳/۸
۳۵	ورودی گاز	"۶mm or ۱/۴	"۶mm or ۱/۴
	ابعاد و وزن	متریک	امپریال
۳۶	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۲۷۰ X ۴۵۰ X ۵۵۰ میلی متر	۱۰.۶ X ۱۷.۷ X ۲۱.۷ اینچ
۳۷	وزن	۱۸.۸ کیلوگرام	۴۱.۴ پوند
۳۸	ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۳۶ X ۴۶ X ۶۱ سانتی متر	۱۴ X ۱۸ X ۲۴ اینچ
۳۹	وزن حمل و نقل	۲۱ کیلوگرام	۴۶ پوند

Copyright © ۲۰۲۵

turbiti fusion ۷۰۷ ۲۳۰V

	شرح	متریک	امپریال
۱	اسم مدل	turbiti fusion ۷۰۷ ۲۳۰V	turbiti fusion ۷۰۷ ۲۳۰V
۲	شماره مدل	turbiti_fusion_۷۰۷_۲۳۰V	turbiti_fusion_۷۰۷_۲۳۰V
	عایق	متریک	امپریال
۳	حداقل جریان / دقیقه	۹.۰ لیتر	۲.۴ گالن
۴	حداکثر جریان / دقیقه	۱۵ لیتر	۴.۰ گالن
۵	حداقل جریان / ساعت	۵۴۰ لیتر	۱۴۳ گالن
۶	حداکثر جریان / ساعت	۹۰۰ لیتر	۲۳۸ گالن
۷	حداقل دمای آب	۰ °C	۳۲ °F
۸	حداکثر دمای آب	۴۰ °C	۱۰۴ °F
۹	موجودیت و اندازه صافی		
۱۰	فیلتر(های) ورودی توصیه شده	RF۱۰۰ Single: فیلتر ورودی خود تمیز شونده برای پمپ ها	RF۱۰۰ Single: فیلتر ورودی خود تمیز شونده برای پمپ ها
	محیط	متریک	امپریال
۱۱	حداقل دمای محیط	-۱۰ °C	۱۴ °F
۱۲	حداکثر دمای محیط	۴۰ °C	۱۰۴ °F
۱۳	حداقل رطوبت نسبی	۰ ٪	۰ ٪
۱۴	حداکثر رطوبت نسبی	۹۰ ٪	۹۰ ٪
	گاز	متریک	امپریال
۱۵	حداقل جریان / دقیقه	۰.۲ لیتر	۰.۱ گالن
۱۶	حداکثر جریان / دقیقه	۰.۶ لیتر	۰.۲ گالن
۱۷	حداقل جریان / ساعت	۱۲ لیتر	۳.۲ گالن
۱۸	حداکثر جریان / ساعت	۳۶ لیتر	۹.۵ گالن
۱۹	فشار حداقل	۵۰ کیلوپاسکال	۷ PSI
۲۰	فشار حداکثر	۴۰۰ کیلوپاسکال	۵۸ PSI

Copyright © ۲۰۲۵

	گاز	متریک	امپریال
۲۱	کیفیت گاز	بدون گازهای خورنده	بدون گازهای خورنده
۲۲	تذکر گاز	O_2، هوا، N_2، CO_2	O_2، هوا، N_2، CO_2

	برقی	متریک	امپریال
۲۳	ولتاژ فاز Ø واحد		۱ VAC ۲۳۰ Ø
۲۴	مصرف برق واحد		۸۵۰ watts
۲۵	قطعات خیس شده		
۲۶	مدل پمپ		
۲۷	ولتاژ فاز Ø پمپ		
۲۸	موتور پمپ ۵۰ هرتز	۵۵۰ وات	۰.۷ اسب بخار
۲۹	هد پمپ ۵۰ هرتز	۳۵ متر	۱۱۵ فوت
۳۰	فاز پمپ Ø ولتاژ ۶۰ هرتز		
۳۱	تنظیم فشار پمپ		
۳۲	کنترل		

	اتصالات	متریک	امپریال
۳۳	ورودی آب	"RC ۳/۴	"RC ۳/۴
۳۴	مجرای خروج آب	"RC ۳/۸	"RC ۳/۸
۳۵	ورودی گاز	"۶mm or ۱/۴	"۶mm or ۱/۴

	ابعاد و وزن	متریک	امپریال
۳۶	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۲۷۰ X ۴۵۰ X ۵۵۰ میلی متر	۱۰.۶ X ۱۷.۷ X ۲۱.۷ اینچ
۳۷	وزن	۱۸.۸ کیلوگرام	۴۱.۴ پوند
۳۸	ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۳۶ X ۴۶ X ۶۱ سانتی متر	۱۴ X ۱۸ X ۲۴ اینچ
۳۹	وزن حمل و نقل	۲۱ کیلوگرام	۴۶ پوند

Copyright © ۲۰۲۵

turbiti fusion ۸۰۸ ۱۱۵V

	شرح	متریک	امپریال
۱	اسم مدل	turbiti fusion ۸۰۸ ۱۱۵V	turbiti fusion ۸۰۸ ۱۱۵V
۲	شماره مدل	turbiti_fusion_۸۰۸_۱۱۵	turbiti_fusion_۸۰۸_۱۱۵
	عایق	متریک	امپریال
۳	حداقل جریان / دقیقه	۹.۰ لیتر	۲.۴ گالن
۴	حداکثر جریان / دقیقه	۱۵ لیتر	۴.۰ گالن
۵	حداقل جریان / ساعت	۵۴۰ لیتر	۱۴۳ گالن
۶	حداکثر جریان / ساعت	۹۰۰ لیتر	۲۳۸ گالن
۷	حداقل دمای آب	۰ °C	۳۲ °F
۸	حداکثر دمای آب	۴۰ °C	۱۰۴ °F
۹	موجودیت و اندازه صافی		
	محیط	متریک	امپریال
۱۰	حداقل دمای محیط	-۱۰ °C	۱۴ °F
۱۱	حداکثر دمای محیط	۴۰ °C	۱۰۴ °F
۱۲	حداقل رطوبت نسبی	۰ ٪	۰ ٪
۱۳	حداکثر رطوبت نسبی	۹۰ ٪	۹۰ ٪
	گاز	متریک	امپریال
۱۴	حداقل جریان / دقیقه	۰.۲ لیتر	۰.۱ گالن
۱۵	حداکثر جریان / دقیقه	۰.۶ لیتر	۰.۲ گالن
۱۶	حداقل جریان / ساعت	۱۲ لیتر	۳.۲ گالن
۱۷	حداکثر جریان / ساعت	۳۶ لیتر	۹.۵ گالن
۱۸	فشار حداقل	۵۰ کیلوپاسکال	۷ PSI
۱۹	فشار حداکثر	۴۰۰ کیلوپاسکال	۵۸ PSI
۲۰	کیفیت گاز		No corrosive gases
۲۱	تذکر گاز		O۲, Air, CO۲, N۲, O۳

Copyright © ۲۰۲۵

	برقی	متریک	امپریال
۲۲	ولتاژ فاز Ø واحد		۱ VAC ۱۱۵ Ø
۲۳	مصرف برق واحد		۸۵۰ watts
۲۴	قطعات خیس شده		SUS۳۰۴, SUS۳۱۶, PVC, ASA
۲۵	مدل پمپ		
۲۶	ولتاژ فاز Ø پمپ		
۲۷	موتور پمپ ۵۰ هرتز	۵۵۰ وات	۰.۷ اسب بخار
۲۸	هد پمپ ۵۰ هرتز	۳۵ متر	۱۱۵ فوت
۲۹	فاز پمپ Ø ولتاژ ۶۰ هرتز		
۳۰	تنظیم فشار پمپ		
۳۱	کنترل		

	اتصالات	متریک	امپریال
۳۲	ورودی آب	۳/۴ "RC	۳/۴ "RC
۳۳	مجرای خروج آب	۳/۸ "RC	۳/۸ "RC
۳۴	ورودی گاز		۱/۴ "۶mm or

	ابعاد و وزن	متریک	امپریال
۳۵	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۲۷۰ X ۴۵۰ X ۵۵۰ میلی متر	۱۰.۶ X ۱۷.۷ X ۲۱.۷ اینچ
۳۶	وزن	۱۸.۸ کیلوگرام	۴۱.۴ پوند
۳۷	ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۳۶ X ۴۶ X ۶۱ سانتی متر	۱۴ X ۱۸ X ۲۴ اینچ
۳۸	وزن حمل و نقل	۲۱ کیلوگرام	۴۶ پوند

Copyright © ۲۰۲۵

turbiti fusion ۸۰۸ ۲۳۰V

	شرح	متریک	امپریال
۱	اسم مدل	turbiti fusion ۸۰۸ ۲۳۰V	turbiti fusion ۸۰۸ ۲۳۰V
۲	شماره مدل	turbiti_fusion_۸۰۸_۲۳۰V	turbiti_fusion_۸۰۸_۲۳۰V
	عایق	متریک	امپریال
۳	حداقل جریان / دقیقه	۹.۰ لیتر	۲.۴ گالن
۴	حداکثر جریان / دقیقه	۱۵ لیتر	۴.۰ گالن
۵	حداقل جریان / ساعت	۵۴۰ لیتر	۱۴۳ گالن
۶	حداکثر جریان / ساعت	۹۰۰ لیتر	۲۳۸ گالن
۷	حداقل دمای آب	۰ °C	۳۲ °F
۸	حداکثر دمای آب	۴۰ °C	۱۰۴ °F
۹	موجودیت و اندازه صافی		
	محیط	متریک	امپریال
۱۰	حداقل دمای محیط	-۱۰ °C	۱۴ °F
۱۱	حداکثر دمای محیط	۴۰ °C	۱۰۴ °F
۱۲	حداقل رطوبت نسبی	۰ ٪	۰ ٪
۱۳	حداکثر رطوبت نسبی	۹۰ ٪	۹۰ ٪
	گاز	متریک	امپریال
۱۴	حداقل جریان / دقیقه	۰.۲ لیتر	۰.۱ گالن
۱۵	حداکثر جریان / دقیقه	۰.۶ لیتر	۰.۲ گالن
۱۶	حداقل جریان / ساعت	۱۲ لیتر	۳.۲ گالن
۱۷	حداکثر جریان / ساعت	۳۶ لیتر	۹.۵ گالن
۱۸	فشار حداقل	۵۰ کیلوپاسکال	۷ PSI
۱۹	فشار حداکثر	۴۰۰ کیلوپاسکال	۵۸ PSI
۲۰	کیفیت گاز		No corrosive gases
۲۱	تذکر گاز		O۲, Air, CO۲, N۲, O۳

Copyright © ۲۰۲۵

	برقی	متریک	امپریال
۲۲	ولتاژ فاز Ø واحد		۱ VAC ۲۳۰ Ø
۲۳	مصرف برق واحد		۸۵۰ watts
۲۴	قطعات خیس شده		SUS۳۰۴, SUS۳۱۶, PVC, ASA
۲۵	مدل پمپ		
۲۶	ولتاژ فاز Ø پمپ		
۲۷	موتور پمپ ۵۰ هرتز	۵۵۰ وات	۰.۷ اسب بخار
۲۸	هد پمپ ۵۰ هرتز	۳۵ متر	۱۱۵ فوت
۲۹	فاز پمپ Ø ولتاژ ۶۰ هرتز		
۳۰	تنظیم فشار پمپ		
۳۱	کنترل		

	اتصالات	متریک	امپریال
۳۲	ورودی آب	"RC ۳/۴	"RC ۳/۴
۳۳	مجرای خروج آب	"RC ۳/۸	"RC ۳/۸
۳۴	ورودی گاز		"۶mm or ۱/۴

	ابعاد و وزن	متریک	امپریال
۳۵	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۲۷۰ X ۴۵۰ X ۵۵۰ میلی متر	۱۰.۶ X ۱۷.۷ X ۲۱.۷ اینچ
۳۶	وزن	۱۸.۸ کیلوگرام	۴۱.۴ پوند
۳۷	ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۳۶ X ۴۶ X ۶۱ سانتی متر	۱۴ X ۱۸ X ۲۴ اینچ
۳۸	وزن حمل و نقل	۲۱ کیلوگرام	۴۶ پوند

Copyright © ۲۰۲۵