

acniti合同会社 〒562-0011 大阪府 箕面市 如意谷1-2-9

acniti

turbiti O3 ナノバブルミキサ壁掛モデ ル

オゾンナノバブルミキサは、オゾンガス用に特別設計されたナノバブルジェネレータです。 大学との研究結果で、オゾン化された超微細気泡水は、ベンチュリのみで使用する場合よりもオゾン溶解物を水中に長く保持し、オゾンのガス放出量も減少することが実証されています。



turbiti O3 ナノバブルミキサ壁掛モデル

強化曝気技術採用 turbiti O3 ナノバブルミキサ壁掛モデル

- ✓ "クリーンテック"ケミカルフリー洗浄
- ✓ ベンチュリ方式と比較して、より効率的なオゾン物質移動により高い溶存オゾン濃度 を実現
- ✓ タービティの総物質移動係数を使用すると、ベンチュリを使用した場合の1.8倍高い結果
- ✓ オゾンの表面積と体積の比率を最大化
- ✓ UVや超音波などの刺激と共に用いて、オゾンからヒドロキシルラジカル攻撃を作成
- ✓ オゾンナノバブルミキサを使用してオゾン処理を強化
- ✓ 動物用飲料水の消毒に使用

オゾンUFBバブルミキサは、オゾンガス用に特別設計されたナノバブルジェネレータです。 オゾンは強力な酸化剤であり、酸化に関連する多くの産業および消費者用途があります。 オゾンの主な用途は消毒殺菌ですが、オゾンは脱色剤、消臭剤、解毒剤、沈殿剤、凝固剤 として、また味を取り除くためにも使用できます。

ウルトラファインバブルの主流化に伴い、当社のお客様はオゾンガスを取り扱うにあたり、 簡単で安全なセットアップを必要とされています。オゾンミキサユニットには、真空によ りオゾンを取り込むベンチュリ付きUFBミキサが搭載されています。ベンチュリは安全で、 オゾンを水に注入するために業界で一般的に使用されています。ベンチュリ管がオゾンを 注入した後、水とガスが一緒になってUFBバブルミキサに入り、オゾン気泡が生成されま す。

大学との研究によると、オゾン化された超微細気泡水は、ベンチュリのみで使用する場合 よりもオゾン溶解物を水中に長く保持し、オゾンのガス放出量も減少します。

超微細オゾン気泡発生器は、特に長時間のオゾン曝気が必要な、多くのクリーンテックア プリケーションに適しています。

- 温室および水耕栽培の水設備の消毒
- 家畜、牛、豚、養鶏場の飲料水の消毒
- 排水設備のオゾン処理

オゾンUFBミキサの設置は、水入口と出口を接続し、オゾンガス入口管を接続するだけで 簡単です。装置自体は電力を必要としません。







turbiti 838 o3ナノバブルミキサ壁掛けモデ ル

	詳細	メートル法	ヤードポンド法
1	製品名	turbiti 838 O3ナノバブル ミキサ壁掛けモデル	turbiti 838 O3ナノバブルミキ サ壁掛けモデル
2	製品番号	turbiti_838_wallmount_ galvanized-box	turbiti_838_wallmount_galv anized-box
	液体	メートル法	ヤードポンド法
3	最小流量 / 分	150 リットル	40 ガロン
4	最大流量 / 分	400 リットル	106 ガロン
5	最小流量 / 時	9.0 M3	317.8 CF
6	最大流量 / 時	24 M3	848 CF
7	最低水温	-20 °C	-4 °F
8	最高水温	40 °C	104 °F
9	ろ過器の有無とサイズ	装置にろ過器は付属していませんが、粒子が1または2 mmより大きい場合、別途ろ過器が必要です。	装置にろ過器は付属していませんが、粒子が1または2 mmより大きい場合、別途ろ過器が必要です。
10	推奨インレットフィルタ	中型ポンプ用インレット フィルタ	中型ポンプ用インレットフィ ルタ
	使用環境	メートル法	ヤードポンド法
11	最低周囲温度	-20 °C	-4 °F
12	最高周囲温度	40 °C	104 °F
13	最低周辺湿度	1 %	1%
14	最高周辺湿度	100 %	100 %
	ガス	メートル法	ヤードポンド法
15	最小流量 / 分	5.0 リットル	1.3 ガロン
16	最大流量 / 分	8.0 リットル	2.1 ガロン



	ガス	メートル法	ヤードポンド法
17	最小流量 / 時	300 リットル	79 ガロン
	·	480 リットル	127 ガロン
	最大流量/時		
	気圧 最低	100 kPa	15 PSI
	気圧 最高	350 kPa	51 PSI
21	排出ガス	オゾン対応	オゾン対応
22	使用ガス	真空によるベンチュリを 介した安全なオゾン注入	真空によるベンチュリを介し た安全なオゾン注入
	電気	メートル法	ヤードポンド法
23	相・電圧・周波数		
24	消費電力		この製品にはポンプは含まれていません。 推定消費電力750~1000ワット。
25	接液部材質		PVC、SUS304、SUS316、PV DF、EPDM、シリコン、バイ トン、PPS、FKM
26	使用(適合)ポンプ		
27	ポンプ 電圧・周波数		
28	ポンプ 電圧・周波数 60Hz		
29	ポンプ圧力設定		
30	制御	真空計を備えたベンチュ リ・バキュームを設定す るダイヤフラムバルブに よる手動制御	真空計を備えたベンチュリ・ バキュームを設定するダイヤ フラムバルブによる手動制御
	接続	メートル法	ヤードポンド法
31	給水	2インチまたは50mmの雌 ネジ	2インチまたは50mmの雌ネジ
32	排水	1インチまたは25mmの雌 ネジ	1インチまたは25mmの雌ネジ
33	吸気	10mmまたは3/8"フェルー ル継手 SUS316	10mmまたは3/8 "フェルール 継手 SUS316
	寸法&重量	メートル法	ヤードポンド法



	寸法&重量	メートル法	ヤードポンド法
34	製品サイズ (幅)x(奥)x(高)	650 x 270 x 1014 mm	25.6 x 10.6 x 39.9 インチ
35	製品重量	42 Kg	92.6 lbs
36	梱包サイズ (幅)x(奥)x(高)	67 x 37 x 107 cm	26 x 15 x 42 インチ
37	梱包重量	47 Kg	104 lbs



turbiti 828 o3ナノバブルミキサ壁掛けモデ ル

	詳細	メートル法	ヤードポンド法
1	製品名	turbiti 828 O3ナノバブル ミキサ壁掛けモデル	turbiti 828 O3ナノバブルミキ サ壁掛けモデル
2	製品番号	turbiti_828_wallmount_ galvanized-box	turbiti_828_wallmount_galv anized-box
	液体	メートル法	ヤードポンド法
3	最小流量 / 分	75 リットル	20 ガロン
4	最大流量 / 分	150 リットル	40 ガロン
5	最小流量 / 時	4.5 M3	158.9 CF
6	最大流量 / 時	9.0 M3	317.8 CF
7	最低水温	-20 °C	-4 °F
8	最高水温	40 °C	104 °F
9	ろ過器の有無とサイズ	装置にろ過器は付属していませんが、粒子が1または2 mmより大きい場合、別途ろ過器が必要です。	装置にろ過器は付属していませんが、粒子が1または2 mmより大きい場合、別途ろ過器が必要です。
10	推奨インレットフィルタ	中型ポンプ用インレット フィルタ	中型ポンプ用インレットフィ ルタ
	使用環境	メートル法	ヤードポンド法
11	最低周囲温度	-20 °C	-4 °F
12	最高周囲温度	40 °C	104 °F
13	最低周辺湿度	1 %	1 %
14	最高周辺湿度	100 %	100 %
	ガス	メートル法	ヤードポンド法
15	最小流量 / 分	3.0 リットル	0.8 ガロン
16	最大流量 / 分	5.0 リットル	1.3 ガロン



	ガス	メートル法	ヤードポンド法
17	最小流量 / 時	180 リットル	48 ガロン
18	最大流量 / 時	300 リットル	79 ガロン
19	気圧 最低	100 kPa	15 PSI
20	気圧 最高	350 kPa	51 PSI
21	排出ガス	オゾン対応	オゾン対応
22	使用ガス	真空によるベンチュリを 介した安全なオゾン注入	真空によるベンチュリを介し た安全なオゾン注入
	電気	メートル法	ヤードポンド法
23	相・電圧・周波数		
24	消費電力	この製品にはポンプは含まれていません。 推定消費電力750~1000ワット。	
25	接液部材質		PVC、SUS304、SUS316、PV DF、EPDM、シリコン、バイ トン、PPS、FKM
26	使用(適合)ポンプ		
27	ポンプ 電圧・周波数		
28	ポンプ 電圧・周波数 60Hz		
29	ポンプ圧力設定		
30	制御	真空計を備えたベンチュ リ・バキュームを設定す るダイヤフラムバルブに よる手動制御	真空計を備えたベンチュリ・ バキュームを設定するダイヤ フラムバルブによる手動制御
	接続	メートル法	ヤードポンド法
31	給水	2インチまたは50mmの雌 ネジ	2インチまたは50mmの雌ネジ
32	排水	1インチまたは25mmの雌 ネジ	1インチまたは25mmの雌ネジ
33	吸気	シリコンホース5x9mm (内径x外径)	シリコンホース5x9mm(内 径x外径)
	寸法&重量	メートル法	ヤードポンド法



	寸法&重量	メートル法	ヤードポンド法
34	製品サイズ (幅)x(奥)x(高)	650 x 270 x 1014 mm	25.6 x 10.6 x 39.9 インチ
35	製品重量	40 Kg	88.2 lbs
36	梱包サイズ (幅)x(奥)x(高)	67 x 37 x 107 cm	26 x 15 x 42 インチ
37	梱包重量	45 Kg	99 lbs